

SPECIFICATIONS

坂村機械製・1995年製 <2号機>
 PF-550型 (NF-550MP) パーツホーム仕様明細



HEADING STATION	圧造段数	STATION 段	5
MAX. PRODUCT LENGTH	製品全長	mm	80
HEADING PRESSURE	圧造圧力	kgf	260,000
MAX. CUTOFF DIAMETER	切断線径	φ mm	29(50kgf/mm ²)
CUTOFF LENGTH	切断長さ	mm	D/2~80
KNIFE SIZE	ナイフ寸法	W×L×T(mm)	φ80×32
QUILL DIA.×LENGTH	クイル径×長	φ×L	75×100
PUNCH DIA.×LENGTH	パンチ径×長	φ×L	80×239
DICE DIA.×LENGTH	ダイス径×長	φ×L	120.65×220
DICE CORE INTERVAL	ダイス芯間	mm	138
P.K.O. LENGTH	P.K.O. 量	mm(MAX)	35 <実効42>
K.O. LENGTH	K.O. 量	mm(MAX)	50 <70>
RAM STROKE	ラムストローク	mm	230
PRODUCTION CAPACITY	生産数	個/分	71-87-100
MAIN MOTOR	モーター出力	kW<P>	45kw <6>
MACHINE WEIGHT	機械重量	kg	50,000kgf
ELECTRICAL POWER SUPPLY	電源容量	KVA	60
AIR SUPPLY	空気容量	l/jog	4
LUBRICATING OIL VOLUME	潤滑油容量	l	580
OIL COOLANT VOLUME	冷却油容量		

ATTACHED DEVICE 付属設備

HORIZONTAL ARM STYLE 2tonコイル架 水平アーム式コイル架
 COIL STAND FOR 2TON COIL.