

## BOLT FORMER(HEADER)

型式	Model		AOT-16B
メーカー名	Manufacturer		ASAHI-OKUMA
圧造工程数	Heading Station		2
最大切断径	Max. Cutoff Diameter	Φmm	16
最大切断長	Max. Cutoff Length	mm	210
最小切断長	Min. Cutoff Length	mm	32
最大突出量	Max. Knock-out Length	mm	150
最小突出量	Min. Knock-out Length	mm	24
第1 ダイス径 × 深さ	No.1 Dice Dia x Depth	mm	125x200
第2 ダイス径 × 深さ	No.2 Dice Dia x Depth	mm	125x200
第1 第2 ダイス芯間	Distance between No1 No2 Dice	mm	150
第1 パンチ径 × 深さ	No.1 Punch Dia x Depth	mm	95x200
第2 パンチ径 × 深さ	No.2 Punch Dia x Depth	mm	95x200
第1 第2 パンチ芯間	Distance between No1No2 Punch	mm	150
シャーダイ径 × 深さ	Shearing Die Dia x Depth	mm	55x148
カッター厚さ	Cutter Thickness	mm	50
プッシャーダイ径 × 深さ	Pusher Die Dia x Depth	mm	35x148
クランクストローク	Crank Stroke	mm	280
パンチ前死点	Punch Front Dead Center	mm	50
圧造力	Heading Load	ton	200
生産能力	Production Capacity	pcs/min	50-100
主電動機	Main Motor	KW	37
床面積	Machine Space	mm	2710x7180
総重量	Machine Weight	ton	38
特別附属品	Special Accessories	mm	
	Knock-out Device at Punch Side		