

KURIMOTO. SMERAL 1600 T

1-1. 型式 LKM-1600

MODEL

SPECIFICATION

1-2. 本体仕様

AT 3MM ABOVE BOTTOM DEAD POINT.

CAPACITY	能力	下死点上 3mm に於て	1600 Tons
ALLOWABLE ECCENTRIC LOAD	許容偏心荷重	LEFT/RIGHT 250MM 左右 250mm に於て	1600 Tons
STROKE	ストローク		280 mm
SHUT HEIGHT	シャットハイト		760 mm
RAM ADJUSTMENT	ラム調節量		14 mm
NUMBER OF STROKE	ストローク数		85 mm
PRODUCTION STROKE	作業ストローク数		22 mm
BED	ベッド	LR x FR 左右 x 前後	1243 x 1360 mm
RAM SIZE	ラム面積	"	920 x 1040 mm
BOTTOM KNOCK-OUT	下部ノックアウト能力	(中央にて)	20 Tons
	CAPACITY	AT CENTER	
	ストローク	(")	50 mm
	STROKE		
UPPER KNOCK-OUT	上部ノックアウト能力	(")	3 Tons
	CAPACITY		
	ストローク		20 mm
	STROKE		
AIR PRESSURE	使用空気圧力		5 kg/cm ²
MAIN MOTOR	電動機 (メイン)		75 kW
LUBRICATION MOTOR	" (潤滑)		0.2 kW
WORK HEIGHT	作業高さ		570 mm