

SPECIFICATIONS

仕 様 書

MACHIN TYPE 機 械 型 式	日鍛式 3ton	
STANDARD DROPPING SECTION WEIGHT 標準落下部重量	APPROX	3200 kg (MAX)
STANDARD UPPER MOLD WEIGHT 標準上金型重量		540 kg
INPACT ENERGY 打撃エネルギー		10900 kg-m
MINIMUM SAFE MOLD THICKNESS 安全最小型厚		400 mm
MAX. STROKE 最大ストローク		1200 mm
RIGHT TO LEFT RAM GUIDE ガイド間隔		690 mm
LOWER RAM SURFACE SIZE ラム下面寸法	690 W x	710 L mm
UPPER SAWBLOCK SURFACE SIZE ソーブロック上面寸法	725 W x	915 L mm
INLET PIPE SIZE 給気管径	100 (A)	(4 B)
EXIHAUST PIPE SIZE 排気管径	150 (A)	(6 B)

FLOOR TO MACHINE TOP F. L からの高さ	APPROX	5 7 5 1	mm
OVERALL HEIGHT ハンマーの総高さ	APPROX	6 7 8 1	mm
PISTON ROD REMOVAL HEIGHT FROM F. L F. L よりピストン棒抜き高さ	APPROX	8 1 0 0	mm
MINIMUM COMPRESSOR OUTPUT 所要空気圧縮機容量	Min.	1 5 0	kw
MAXIMUM OPERATING PRESSURE 最高使用圧力		7	kg/cm ²